控制键盘　ZST-CK350

功能简介

- ◆ 支持协议:VISCA、POLYCOM、CISCO、Panasonic、PELCOD、PELCO-P;
- ◆ 波特率:1200、2400、4800、9600、19200;
- ◆ 支持:RS232、RS485、RS422控制;
- ◆ 控制数量:255台;
- ◆ 人机界面布局:单键选择摄像机和预置位;
- ◆ 自动巡航:可设置2-8个预置点的巡航，间隔时间5-100秒;
- ◆ Visca协议地址自动分配，具有摄像机地址自动搜索功能;
- ◆ 可同时接不同品牌的摄像机混合使用，自动切换协议及波特率。

技术规格

- ◆ 操纵杆:3轴+霍尔操纵杆+1个按键;
- ◆ 按　键:30个彩色背光按键，亮度可调;
- ◆ 显示器:176×220彩色LCD
- ◆ 旋　钮:2个无极旋钮，15级进度显示
- ◆ 尺　寸:354(L)×164(W)×115(H)mm
- ◆ 重　量:1.25kg/1.8kg(包装后)
- ◆ 操作温度: -20° C 70° C
- ◆ 相对湿度: 30% - 90% (w/o condensation)
- ◆ 电源适配器:AC100-240V-12VDC/1000mA
- ◆ 功　率:2.7 W (not loaded line)
- ◆ 接　口:

  网口RJ45:备用
  RS422:接摄像机RS422
  RS232:接摄像机RS232
  USB-D:USB2.0用于连接电脑服务器等
  DB25:TALLY